

# Műszaki ismertető

## StoLastic Gewebe RF

Erősítőszövet repedésjavításhoz



### Jellemzők

**Alkalmazás** • repedések áthidalásához és szanálásához a Sto bevonattechnikai repedésszanálási rendszerein belül

**Tulajdonságok** • kiválóan kiegészíti és összedolgozható a StoColor Lastic és StoColor Poro Fill termékkel

**Formátum** • szélesség: 100 cm

### Alapfelület

**Előkészületek** A laza bevonat-, festék vagy vakolatrétegeket el kell távolítani. A nedvszívó alapfelületeket megfelelő módon le kell alapozni.

Az alapozó száradása után a repedéseket pl. Sto-Rissfüller termékkel kell kitölteni.

### Feldolgozás

Anyagszükséglet	Alkalmazási mód	Anyagszükséglet (kb.)	
	10 cm átfedés esetén	1,10	m/m <sup>2</sup>
Az anyagszükséglet többek között a feldolgozástól, az alapfelülettől és a konzisztenciától függ. A megadott anyagszükségleti értékek csak irányértékként szolgálnak. A pontos anyagszükségleti értékeket adott esetben az építményen kell meghatározni.			

**Alkalmazás** átlapolva kell beágyazni

A száradás után a tekercs szélességében fel kell vinni az ágyazóhabarcsot és be kell ágyazni a piros szállal jelölt vonalig. Minden további tekercset az illesztéseknél kb. 5 cm-en át kell lapolni. Az átlapolások ne legyenek láthatók.

A teljes kiszáradás után következhet a megfelelő termékekkel végzett közbenső és lezáró bevonat készítése.

### Szállítás

**Csomagolás** henger

### Tárolás

**Tárolási feltételek** Száraz helyen kell tárolni.

# Műszaki ismertető

---

## StoLastic Gewebe RF

### Jelölés

Termékcsoport	Erősítőszövet
---------------	---------------

### Biztonság

A Biztonsági adatlapban foglaltakat figyelembe kell venni!

### Különleges tudnivalók

Az ebben a műszaki ismertetőben található információk, ill. adatok a szokásos felhasználási cél, ill. a szokásos felhasználási alkalmasság biztosítására szolgálnak és saját ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.

Az ebben a műszaki ismertetőben egyértelműen nem említett alkalmazásoknál fel kell venni a kapcsolatot a gyártóval. Az engedély nélküli alkalmazás saját kockázatra történik. Ez különösen más termékekkel való kombinálás esetén érvényes.

Új műszaki ismertető megjelenésével minden eddigi műszaki ismertető elveszíti érvényességét. A mindenkori legújabb megfogalmazás az internetről lehívható.

Sto Építőanyag Kft.  
H-2330 Dunaharaszti  
Jedlik Á. u. 17.  
Telefon: +36 24 510-210  
Telefax: +36 24 510-216  
info.hu@sto.com; www.sto.hu