

## StoLook Wax

## Transzperens védőviasz

<b>Jellemzés</b>							
<b>Tulajdonságok</b>	Felületvédő Vízlepergető Mechanikailag terhelhető Védelmet nyújt szennyező folyadékok ellen						
<b>Feldolgozás</b>	Nem befolyásolja a felület külső megjelenését						
<b>Alkalmazási terület</b>	Csak beltéri feldolgozás Nem hordható fel nedves vagy szennyezett alapokra. Védőbevonatként StoLook Marmorino-, StoLookFondo- vagy StoLook Effetto felületekre, folyékony szennyeződések ellen. Főzőhely fröcskölésnek kitett területén (forró olaj / zsír / szósz stb.) belül nem alkalmazható. A StoLook Marmorino nedves területen való alkalmazásakor, különösen tartós vagy folyamatos vízterhelés esetén a StoLook Wax nem szolgál kellő védelemmel. Közvetlen fröcskölésnek kitett területeken sem nyújt megfelelő, tartós védelmet.						
<b>Műszaki adatok</b>							
<b>Termékcsoport</b>	Viasz						
<b>Összetétel</b>	A VdL-irányelvek szerinti épületbevonat: polietilén-viasz víz glikolok						
<b>Feldolgozási tudnivalók</b>							
<b>Alapfelület</b>	Az alapfelület szilárd, tiszta, száraz és teherbíró legyen, laza rétegektől, kivirágásoktól és leválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie						
<b>Az alapfelület előkészítése</b>	Az alapoknak, pl. Marmorino / Effetto / Fondo jól meg kell száradniuk (kb. 7 nap), mielőtt a StoLook Wax záróbevonat felhordásra kerül.						
<b>Feldolgozási hőmérséklet</b>	Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: +5°C						
<b>Rétegrend</b>	StoLook Marmorino / StoLook Fondo / StoLook Effetto StoLook Wax						
<b>Anyag-előkészítés</b>	Felhasználásra kész						
<b>Anyagszükséglet</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cikk</th> <th>Alkalmazás módja</th> <th>Anyagszükséglet kb.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1329</td> <td>rétegenként, alaptól függően</td> <td>0,03-0,05 l/m<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table>	Cikk	Alkalmazás módja	Anyagszükséglet kb.	1329	rétegenként, alaptól függően	0,03-0,05 l/m <sup>2</sup>
Cikk	Alkalmazás módja	Anyagszükséglet kb.					
1329	rétegenként, alaptól függően	0,03-0,05 l/m <sup>2</sup>					
<b>Feldolgozás</b>	A StoLook Wax viaszt igény szerint 1-2-szer, a teljes felületre, nem száraz ruhával, vékony rétegben fel kell hordani, majd polírozni kell. A viasz későbbi időpontban történő frissítése nem szükséges.						
<b>A munkaeszközök tisztítása</b>	Használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani.						
<b>Szállítás</b>							
<b>Színárnyalatok</b>	Transzparens						
<b>Raktározás</b>							
<b>Raktározási feltételek</b>	Jól lezárva, fagymentes helyen kell tárolni.						
<b>Raktározási idő</b>	Minőségét az eredeti edényben megőrzi... (lásd a csomagoláson)						
<b>Különleges tudnivalók</b>							
<b>Biztonság</b>	A termék kezeléséről, raktározásáról és ártalmatlanításáról további tájékoztatás az EG biztonsági adatlapban található. Az EG biztonsági adatlap a hivatásos felhasználók számára elérhető.						

## StoLook Wax

### Transzperens védőviasz

Kiadás száma	StoLook WaxDE/DE/011
Kiadás ideje	2002. 09. 18.
	Olyan alkalmazásokhoz, melyeket ez a műszaki ismertető nem említ kifejezetten, ki kell kérni a Sto AG előzetes véleményét.
	<b>Az információk ill. adatok a szokásos alkalmazási célok ill. a szokásos felhasználásra való alkalmasság biztosítására szolgálnak.</b>