

# Műszaki ismertető

## Sto-Pistolenschaum SE

Egykomponensű PU kitöltőhab



### Jellemzők

- Alkalmazás**
- kültérben
  - max. 5 mm széles, hőszigetelő lemezekben lévő hézagok és lyukak habbal való kitöltésére
  - lyukak és egyéb üregek kitöltéséhez

### Tulajdonságok

- (H)FCKW és HFKW mentes
- FCKW-mentes
- hőszigetelő hatású
- nedvességre keményedő
- hővel, vízzel és különböző vegyszerekkel szemben ellenálló
- B1 építőanyag-osztály a DIN 4102 szerint

### Formátum

- doboz-Ø: 65 mm
- magasság: 330 mm
- tartalom: 750 ml

### Műszaki adatok

Kritérium	Szabvány / vizsgálati előírás	Érték/ Egység	Tudnivalók
Hővezető képesség	DIN 52612	0,04 W/(m*K)	
Kiadósság literben	TIAS-101	> 35 l	
Bőrösödés	TIAS-106	5 - 15 min	
Vágási idő	VIAS-107	30 - 60 min	

A jellemző értékek megadásánál átlagértékekről, ill. körülbelüli értékekről van szó. Természetes nyersanyagok termékeinkben történő használata miatt egyes szállítmányok megadott értékei kismértékben eltérhetnek anélkül, hogy ez károsan befolyásolná a termék alkalmazását.

### Alapfelület

**Követelmények** Az alapfelületnek síknak, teherbírónak, tisztának és száraznak kell lennie.

### Feldolgozás

**Feldolgozási hőmérséklet** Legalacsonyabb alapfelület- és levegőhőmérséklet: +5 °C  
Legmagasabb alapfelület- és levegőhőmérséklet: +35 °C

**Anyagszükséglet** Alkalmazási mód Anyagszükséglet (kb.)

# Műszaki ismertető

## Sto-Pistolenschaum SE

### objektum-specifikus

Az anyagszükséglet többek között a feldolgozástól, az alapfelülettől és a konzisztenciától függ. A megadott anyagszükségleti értékek csak iránymutatások. A pontos anyagszükségleti értékeket adott esetben az építményen kell meghatározni.

### Alkalmazás

A kifújás előtt minden tapadó felületet kissé meg kell nedvesíteni. Nagyobb üregeknél és vastagabb rétegek felhordása közben nedvesítést kell végezni.

Használat előtt a terméket erősen fel kell rázni. Le kell venni védőkupakot, majd a dobozt rá kell csavarni a Sto-Füllschaumpistole pisztolyra. A habmennyiséget a tömlő csúcsával, takarékosan, folyamatosan kell a hézagokba, ill. az üregekbe bedolgozni. A kilépő mennyiséget a kar működtetésével és a pisztolyon lévő adagolócsavarral lehet állítani.

Az üregeket csak 30 - 40 %-ig kell habbal kitölteni, mert a hab 2-3-szorosára tágul. Üregek habbal való kitöltését a legmélyebb helyen kezdve kell végezni. A kiálló vagy kiduzzadó habot csak a teljes mechanikai kikeményedés után lehet eltávolítani. Ez pl. egy éles késsel, vagy a felület szintbe történő után csiszolásával történhet.

A termék megszakításokkal is felhasználható, de hosszabb megszakítás esetén ügyelni kell arra, hogy a nyomás alatt álló doboz fixen össze legyen kötve a Sto-Füllschaumpistole pisztollyal és az adagolócsavar el legyen zárva. A doboznak a teljes kiürülésig a pisztolyra csavarva kell maradnia. Azután azonnal fel kell csavarni egy új dobozt, vagy meg kell tisztítani pisztolyt Sto-Pistolenreiniger tisztítóval.

### Tudnivalók, javaslatok, speciális információk, egyebek

A kiadósságot a hőmérséklet, a nedvesség és a habbal kitölteni kívánt üreg mérete befolyásolja. A friss habot nem szabad kitenni közvetlen napsütés hatásának. A termék rugalmas csatlakozások, tömítőhézagok, valamint épület-dilatációs hézagok kialakítására nem alkalmas. A kikeményedett hab nem UV-álló.

Csak jól szellőző helyiségekben végezze a feldolgozást. Tilos a dohányzás! Védje a szemeket, viseljen kesztyűt és munkaruhát. A szétszóródott habot Sto-Pistolenreiniger tisztítóval, vagy acetonnal azonnal el kell távolítani.

### Tárolás

#### Tárolási feltételek

Hűvös, fagymentes, száraz helyen és állítva kell tárolni. Óvja a közvetlen napfénytől.

#### Tárolási időtartam

A legjobb minőséget az eredeti csomagolásban a max. lejáratú időig garantáljuk. Ez a csomagoláson szereplő gyártási tételszámról olvasható le. A gyártási tételszám értelmezése:  
1. szám = az év utolsó számjegye, 2. + 3. szám = naptári hét  
Példa: 6450013223 - 2026. 45. naptári hetének végéig tárolható

# Műszaki ismertető

## Sto-Pistolenschaum SE

### Jelölés

**Termékcsoport** THR tartozék

### Biztonság

Ez a termék az érvényben lévő EU-irányelv szerint jelölésköteles.  
A Biztonsági adatlapban foglaltakat figyelembe kell venni!  
A biztonsági tudnivalók a felhasználásra kész, nem feldolgozott termékre vonatkoznak.

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

Bőrirritáló hatású.

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Súlyos szemirritációt okoz.

Belélegezve ártalmas.

Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.

Légúti irritációt okozhat.

Feltehetően rákot okoz.

Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Ne lyukassa ki vagy égesse el, még használat után sem. Kerülje a por/ füst/ gáz/ köd/ gőzök/ permet belélegzését. Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező. Légzési problémák esetén: Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/ 122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. A használat során tűzveszélyes/robbanásveszélyes gőz/levegő elegy keletkezhet.

**»2023. augusztus 24. után az ipari, vagy foglalkozásszerű felhasználás megkezdése előtt megfelelő képzés szükséges.«**

### Különleges tudnivalók

Az ebben a műszaki ismertetőben található információk, ill. adatok a szokásos felhasználási cél, ill. a szokásos felhasználási alkalmasság biztosítására szolgálnak és saját ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.  
Az ebben a műszaki ismertetőben egyértelműen nem említett alkalmazásoknál fel kell venni a kapcsolatot a gyártóval. Az engedély nélküli alkalmazás saját kockázatra történik. Ez különösen más termékekkel való kombinálás esetén érvényes.

Új műszaki ismertető megjelenésével minden eddigi műszaki ismertető elveszíti érvényességét. A mindenkori legújabb megfogalmazás az internetről letölthető.

Sto Építőanyag Kft.  
H-2330 Dunaharaszti  
Jedlik Á. u. 17.  
Telefon: +36 24 510-210  
Telefax: +36 24 510-216  
info.hu@sto.com; www.sto.hu