



Műszaki adatlap

StoSilent Profile Tape

Öntapadó speciális ragasztószalag
CD profilokhoz, StoSilent rendszerekhez



Jellemzők

Alkalmazás	<ul style="list-style-type: none"> - beltérben - függesztett álmennyezeti rendszerekhez és előtétfalakhoz a StoSilent Distance rendszerben - a légmentes szereléshez az akusztikai tábla és a hátszerkezet között - a rögzítési pontok légmentes zárására
Tulajdonságok	<ul style="list-style-type: none"> - öntapadó - nagy rugalmasság - összetétel: elasztomer réteg rendszergumi alapon, öntapadó kasírozással
Megjelenés	<ul style="list-style-type: none"> - hossz: 25m - 60mm x 0,5mm

Műszaki adatok

Tulajdonság	Szabvány/ vizsgálati előírás	Érték/egység	Megjegyzés
Tűzvédelmi osztály	EN 13501-1	E	
Hőmérséklet állóság		-40 °C – 130 °C	

A jellemzőkben megadott értékek átlagértékek, vagy nagyságrendi értékek. Termékek előállításánál a természetes alapanyagok felhasználása eltérést eredményezhet, melyek nem befolyásolják a termék alkalmasságát.

Alapfelület

Követelmények	Az alapfelületnek szilárdnak, egyenletesnek, száraznak és teherbírónak, festékrétegektől mentesnek, valamint zsír- és pormentesnek kell lennie.
----------------------	---

Alkalmazás

Feldolgozási hőmérséklet	Legalacsonyabb alapfelület és levegőhőmérséklet: +12 °C, 70% relatív páratartalom esetén.
---------------------------------	---

Anyagszükséglet	Alkalmazási mód	körülbelüli anyagszükséglet
	záró bevonatként	2,5 m/m ²

Az anyagszükséglet többek között a feldolgozástól, az alapfelülettől és a konzisztenciától függ. A megadott anyagszükségleti értékek csak

Műszaki adatlap

StoSilent Profile Tape

irányértékek, a pontos anyagszükségletet az adott épületen, építményen kell meghatározni.

Rétegfelépítés

Alapfelület:
Az EN 13964 szerinti fém hátszerkezet, nóniusz függesztéssel, a CD profilokra ragasztott StoSilent Profile Tape szalaggal

Kivitelezés

Ragassza a fém hátszerkezet akusztikai lapot fogadó profiljára. Az öntapadó szalagot a profil teljes hosszán ragassza fel, folytonosan, buborékok nélkül. Toldásnál használja a kettős vágás metodikáját.

A szalag vágókéssel (snitzer) vágható.

Eszközök tisztítása

Használat után tisztítsa meg a vágókést.

Ajánlások, egyéb megjegyzések

Az általános Sto alkalmazástechnikai előírásokat a StoSilent akusztikai rendszerek tekintetében be kell tartani.

Az alkalmazástechnikai útmutatók a Sto Építőanyag Kft.-nél szerezhetőek be.

Megjegyzés az akusztikai rendszerek lezárására, csatlakozási pontok kialakítására:

Annak érdekében, hogy az akusztikai álmennyezet, vagy falburkolati rendszer nyomáskiegyenlített legyen, megfelelő méretű nyílásokat, vagy árnyékfugás csatlakozásokat kell kialakítani.

A nyílások mérete az alkalmazott álmennyezet területének minimum 0,8%-a kell legyen.

Ezeket a nyílásokat általánosan a falcsatlakozásnál, 2 cm széles árnyékfugával javasolt kialakítani.

Az épület dilatációkat a szerkezeten is követni kell.

Szállítás

Szín

fekete

Csomagolás

tekercs, karton

Tárolás

Tárolási feltételek

Száraz, fagymentes raktárban, +5 °C - 25°C között.

Jelölés

Termékcsoport

Akusztikai kiegészítő

Biztonság

A termék késztermék. A 1907/2006 EK rendelet (REACH) II. melléklete értelmében nem szükséges biztonsági adatlap létrehozása.

Műszaki adatlap

StoSilent Profile Tape

Különleges tudnivalók

Az ebben a műszaki ismertetőben található információk, ill. adatok a szokásos felhasználási cél, ill. a szokásos felhasználási alkalmasság biztosítására szolgálnak és a Sto ismeretein és tapasztalatain alapulnak. A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját. Az ebben a műszaki ismertetőben egyértelműen nem említett alkalmazásoknál fel kell venni a kapcsolatot a gyártóval. Az engedély nélküli alkalmazás saját kockázatra történik. Ez különösen más termékekkel való kombinálás esetén érvényes.

Új műszaki ismertető megjelenésével minden eddigi műszaki ismertető elveszíti érvényességét. A mindenkori legújabb megfogalmazás az interneten elérhető

Gyártó: Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
Telefax:07744-57 -2178
infoservice@sto.com
www.sto.de

Kizárólagos magyarországi importőr:
Sto Építőanyag Kft. H-2330
Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 17.
Telefon: +36 24 510210
Telefax: +36 24 510216
info.hu@sto.com
www.sto.hu